

Anelli continui di poliestere

Polyester round slings

ANELLI CONTINUI DI POLIESTERE TIPO TZE

portate da 1 t a 10 t

POLYESTER ROUND SLINGS
TZE TYPE
WLL from 1 to 10 t

CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS

Round slings with good quality sleeve, for standard application.

RANGE

Tze round slings are available with WLL from 1 t to 10 t.

STANDARDS

TZE round slings comply with Machine Directive 2006/42/EC. Each round sling is encoded with the CE mark.

Anelli continui di poliestere estremamente flessibili con guaina esterna di buona qualità, per applicazioni normali.

PORTATE

Gli anelli continui TZE sono disponibili con portate da 1 t a 10 t.

NORME

Gli anelli continui TZE sono prodotti in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.


Ogni braca riporta la marcatura CE.

Tipo TZE

TZE type

EN 1492-2
Coefficiente di sicurezza: 7:1

EN 1492-2
Safety factor: 7:1



Tipo Type	Colore Colour		0°-7° 	7°-45° 	45°-60° 	Diametro anima interna Inner core diameter	Larghezza guaina esterna Sleeve width	Peso anello con lunghezza effettiva L=1m Round sling weight effective length L=1m	Lunghezza minima L Minimum length L	
		Fattore di carico Load factor	1	2	1,4	1				
			Portata (t) WLL (t)				mm	mm	Kg	m
TZE01		1	2	1,4	1	12	47	0,2	0,5	
TZE02		2	4	2,8	2	18	48	0,35	0,5	
TZE03		3	6	4,2	3	20	54	0,5	0,5	
TZE04		4	8	5,6	4	22	70	0,65	0,5	
TZE05		5	10	7	5	28	72	0,8	0,5	
TZE06		6	12	8,4	5	30	74	1	1	
TZE08		8	16	11,2	8	32	90	1,35	1	
TZE10		10	20	14	10	35	91	1,65	1	

