

## Fasce di poliestere

Polyester web slings

## FASCE DI POLIESTERE A 4 STRATI TIPO FPQ

POLYESTER 4 LAYER  
WEB SLINGS FPQ TYPE

### FASCE DI POLIESTERE A 4 STRATI TIPO FPQ POLYESTER 4 LAYER WEB SLINGS FPQ TYPE

The FPQ slings are made with 4 layers of polyester (PES) and available with WLL from 2t to 40t (straight load).

#### STANDARDS

The FPQ slings comply with the Machine Directive 2006/42/EC. Each sling is encoded with the CE mark.

Le brache FPQ sono realizzate in 4 strati di poliestere (PES) e sono disponibili con portate da 2t a 40t (tiro diretto).

#### NORME

Le brache a 4 strati FPQ sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Ogni braca riporta la marcatura CE.

4 strati  
Coefficiente di sicurezza: 7:1  
4 layer  
Safety factor: 7:1



Tipo Type	Portata WLL					Larghezza nastro Webbing width mm	Larghezza asola Eye width mm	Lunghezza asola Eye length mm	Peso 4 metri Weight 4 metres Kg	Peso metro successivo Weight each meter extra Kg
	t	t	t	B						
				0° - 45° t	45° - 60° t					
FPQ060	4	3,2	8	5,6	4	60	40	250	2,9	0,7
FPQ090	6	4,8	12	8,4	6	90	50	300	4,6	1,1
FPQ120	8	6,4	16	11,2	8	120	60	400	6,3	1,5
FPQ150	10	8	20	14	10	150	80	650	7,7	1,9
FPQ180	12	9,6	24	16,8	12	180	95	700	10,1	2,4
FPQ240	16	12,8	32	22,4	16	240	125	850	12,4	3
FPQ300	20	16	40	28	20	300	160	1100	16,3	3,9
FPQ300S	25	20	50	35	25	300	160	1200	19,6	4,7
FPQ500	30	24	60	42	30	500	260	1500	26,5	6,4
FPQ600	40	32	80	56	40	600	310	1500	41	9,8

