





DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Codice Code	Codice Code	Fune Rope	Portata WLL		Portata WLL		Dimensione asole Eyes dimension	Redancia Thimble
			 Kg	 Kg	 Kg	 Kg		
ASM-ASM	RDM-RDM	Ø mm					AxB mm	C mm
TCASAS03	TCRDRD03	3	116	232	164	116	24 x 48	9
TCASAS04	TCRDRD04	4	203	407	288	203	32 x 64	14
TCASAS05	TCRDRD05	5	342	684	484	342	40 x 80	16
TCASAS06	TCRDRD06	6	504	1.007	712	504	48 x 96	18
TCASAS08	TCRDRD08	8	823	1.645	1.164	823	64 x 128	24
TCASAS10	TCRDRD10	10	1.279	2.557	1.809	1.279	80 x 160	28
TCASAS12	TCRDRD12	12	1.953	3.906	2.763	1.953	96 x 192	32
TCASAS14	TCRDRD14	14	2.662	5.324	3.765	2.662	112 x 224	36
TCASAS16	TCRDRD16	16	3.477	6.954	4.918	3.477	128 x 256	38
TCASAS18	TCRDRD18	18	4.397	8.793	6.219	4.397	144 x 288	45
TCASAS20	TCRDRD20	20	5.434	10.868	7.686	5.434	160 x 320	50
TCASAS22	TCRDRD22	22	6.576	13.152	9.301	6.576	176 x 352	56
TCASAS24	TCRDRD24	24	7.826	15.652	11.069	7.826	192 x 384	62
TCASAS26	TCRDRD26	26	9.181	18.362	12.986	9.181	208 x 416	70
TCASAS28	TCRDRD28	28	10.634	21.269	15.041	10.634	224 x 448	75
TCASAS30	TCRDRD30	30	12.204	24.407	17.261	12.204	240 x 480	80
TCASAS32	TCRDRD32	32	13.887	27.774	19.642	13.887	256 x 512	100
TCASAS34	TCRDRD34	34	15.669	31.339	22.163	15.669	272 x 544	115
TCASAS36	TCRDRD36	36	17.548	35.097	24.821	17.548	288 x 576	115
TCASAS38	TCRDRD38	38	19.562	39.125	27.670	19.562	304 x 608	120
TCASAS40	TCRDRD40	40	21.673	43.347	30.655	21.673	320 x 640	120
TCASAS42	TCRDRD42	42	23.881	47.762	33.778	23.881	336 x 672	130
TCASAS44	TCRDRD44	44	26.207	52.413	37.067	26.207	352 x 704	130
TCASAS46	TCRDRD46	46	28.627	57.255	40.491	28.627	368 x 736	145
TCASAS48	TCRDRD48	48	31.183	62.366	44.106	31.183	384 x 768	145
TCASAS50	TCRDRD50	50	33.797	67.594	47.804	33.797	400 x 800	145
TCASAS52	TCRDRD52	52	36.548	73.097	51.695	36.548	416 x 832	155
TCASAS54	TCRDRD54	54	39.416	78.831	55.750	39.416	432 x 864	155
TCASAS56	TCRDRD56	56	45.904	91.808	64.928	45.904	448 x 896	155

- Tolleranze in accordo alle norme EN vigenti.
- Su richiesta disponibili con manicotto tronco conico.
- Tolerances according to EN standards.
- Upon demand available with tapered sleeve.

Tipo ASM-ASM


Con asole

Fune zincata tipo AZN 719 - AZN 636 AC - Anima metallica
Lunghezza minima L: circa 50 volte il diametro della fune.

ASM-ASM Type

With soft eyes

Galvanized wire rope type AZN 719 - AZN 636 AC - Steel core
Minimum length L: 50 times the wire rope diameter.



Tipo RDM-RDM


Con redance

Fune zincata tipo AZN 719 - AZN 636 AC - Anima metallica
Lunghezza minima L: circa 33 volte il diametro della fune.

RDM-RDM Type





With thimbles

Galvanized wire rope type AZN 719 - AZN 636 AC - Steel core
Minimum length L: 33 times the wire rope diameter.



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Codice Code	Codice Code	Fune Rope	Portata WLL		Portata WLL		Dimensione asole Eyes dimension	Redancia Thimble
								
AS-AS	RD-RD	Ø mm	Kg	Kg	0-45° Kg	45-60° Kg	AxB mm	C mm
TTASAS03	TTRDRD03	3	103	205	145	103	24 x 48	9
TTASAS04	TTRDRD04	4	182	365	258	182	32 x 64	14
TTASAS05	TTRDRD05	5	285	570	403	285	40 x 80	16
TTASAS06	TTRDRD06	6	416	832	589	416	48 x 96	18
TTASAS08	TTRDRD08	8	728	1.455	1.029	728	64 x 128	24
TTASAS10	TTRDRD10	10	1.146	2.291	1.621	1.146	80 x 160	28
TTASAS12	TTRDRD12	12	1.637	3.273	2.315	1.637	96 x 192	32
TTASAS14	TTRDRD14	14	2.241	4.482	3.170	2.241	112 x 224	36
TTASAS16	TTRDRD16	16	2.940	5.880	4.159	2.940	128 x 256	38
TTASAS18	TTRDRD18	18	3.742	7.484	5.293	3.742	144 x 288	45
TTASAS20	TTRDRD20	20	4.619	9.239	6.534	4.619	160 x 320	50
TTASAS22	TTRDRD22	22	5.597	11.195	7.917	5.597	176 x 352	56
TTASAS24	TTRDRD24	24	6.663	13.325	9.424	6.663	192 x 384	62
TTASAS26	TTRDRD26	26	7.811	15.622	11.048	7.811	208 x 416	70
TTASAS28	TTRDRD28	28	9.088	18.175	12.854	9.088	224 x 448	75
TTASAS30	TTRDRD30	30	10.430	20.859	14.752	10.430	240 x 480	80
TTASAS32	TTRDRD32	32	11.863	23.726	16.779	11.863	256 x 512	100
TTASAS34	TTRDRD34	34	13.393	26.786	18.943	13.393	272 x 544	115
TTASAS36	TTRDRD36	36	15.045	30.090	21.280	15.045	288 x 576	115
TTASAS38	TTRDRD38	38	16.763	33.526	23.710	16.763	304 x 608	120
TTASAS40	TTRDRD40	40	18.574	37.148	26.271	18.574	320 x 640	120
TTASAS42	TTRDRD42	42	20.278	40.557	28.682	20.278	336 x 672	130
TTASAS44	TTRDRD44	44	22.267	44.535	31.496	22.267	352 x 704	130
TTASAS46	TTRDRD46	46	24.326	48.653	34.408	24.326	368 x 736	145
TTASAS48	TTRDRD48	48	26.496	52.991	37.476	26.496	384 x 768	145
TTASAS50	TTRDRD50	50	28.742	57.484	40.654	28.742	400 x 800	145

- Tolleranze in accordo alle norme EN vigenti.
- Su richiesta disponibili con manicotto tronco conico.
- Tolerances according to EN standards.
- Upon demand available with tapered sleeve.

Tipo AS-AS


Con asole

Fune zincata tipo AZN 619 T - AZN 636 T - Anima tessile
Lunghezza minima L: circa 50 volte il diametro della fune.

AS-AS Type

With soft eyes

Galvanized wire rope type AZN 619 T - AZN 636 T - Fiber core
Minimum length L: 50 times the wire rope diameter.



Tipo RD-RD

Con redance

Fune zincata tipo AZN 619 T - AZN 636 T - Anima tessile
Lunghezza minima L: circa 33 volte il diametro della fune.

RD-RD Type

With thimbles

Galvanized wire rope type AZN 619 T - AZN 636 T - Fiber core
Minimum length L: 33 times the wire rope diameter.

